



23, ZA Ribaute 31130 – Quint Fonsegrives France
Tél : 05 61 24 75 24 Fax : 05 61 24 75 25 Net : www.fournales.fr E-Mail : infos@fournales.fr

NOTICE DE MONTAGE DES AMORTISSEURS PRESSURISES LAND ROVER DISCO III

- SPECIFICATIONS POUR LE MONTAGE.

TANT POUR L'AVANT QUE POUR L'ARRIERE, LES AMORTISSEURS PRESSURISES SE MONTENT EN LIEU ET PLACE DES AMORTISSEURS ORIGINE DU DISCO III.
AUCUNE MODIFICATION N'EST NECESSAIRE.

LES EMBOUTS DES RALLONGES HP (HAUTE PRESSION) DE PRESSURISATION DOIVENT ETRE POSITIONNES DE FACON A POUVOIR LES CONNECTER FACILEMENT AU RACCORD DE GONFLAGE DE LA POMPE.

- PRESSURISATION : LES AMORTISSEURS SONT LIVRES GONFLES AVEC LES PRESSIONS DE REFERENCE.

AVANT : AMORTISSEUR DETENDU - ROUES PENDANTES
PRESSION 50 BARS.

ARRIERE : AMORTISSEUR DETENDU - ROUES PENDANTES
PRESSION 35 BARS.

SUIVANT LA CHARGE SUR L'ARRIERE, VOUS POUVEZ AJUSTER SI NECESSAIRE LA PRESSION DES AMORTISSEURS AR. AFIN DE RETABLIR L'ASSIETTE DU VEHICULE.
IL N'Y A PAS DE LIMITE SUPERIEURE POUR LA PRESSION DE GONFLAGE.
LA SEULE LIMITE EST LIEE A LA CAPACITE DE MONTER EN PRESSION (SUPERIEURE A 35 BARS) DU MOYEN DE GONFLAGE UTILISE (POMPE, BOUTEILLE).

IL N'EST EN PRINCIPE PAS NECESSAIRE DE MODIFIER LA PRESSION DES AMORTISSEURS AV.

POUR TOUTES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES, VOUS POUVEZ CONTACTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE.
MARS 07.