



23, ZA Ribaute 31130 – Quint Fonsegrives France  
Tél : 05 61 24 75 24 Fax : 05 61 24 75 25 Net : [www.fournales.fr](http://www.fournales.fr) E-Mail : [infos@fournales.fr](mailto:infos@fournales.fr)

## **NOTICE DE MONTAGE DES COMBINES AMORTISSEURS OLEOPNEUMATIQUES FOURNALES SUR PGO**

**LES QUATRE COMBINES OLEOPNEUMATIQUES POUR LES MINI BUG PGO SONT SPECIFIQUEMENT DEVELOPPES POUR LES MODELES 250cc.**

**ILS SE MONTENT EN LIEU ET PLACE DES AMORTISSEURS D'ORIGINE.**  
LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LE CORPS DE GUIDAGE.

### **LES COMBINES SONT LIVRES PRESSURISES.**

**LA PRESSION DE BASE DES COMBINES EST DE :**

- 10 BARS POUR LES AVANTS / ENTRAXE DE 332 MM
- 16 BARS POUR LES ARRIERES / ENTRAXE DE 495MM

IL EST INUTILE DE CONTROLER LES PRESSIONS POUR DES PRODUITS NEUFS.  
CETTE OPERATION DE CONTROLE EST FAUSSE ET DEGONFLE EN PARTIE LES COMBINES LORSQUE VOUS CONNECTEZ UN RACCORD DE FLEXIBLE.

**IL EST IMPORTANT DE GRAISSER LES ROTULES (SUPERIEURE ET INFERIEURE) LORS DU MONTAGE DES COMBINES SUR LE MINI BUG.**  
**UN ENRTIEN REGULIER EST CONSEILLE AFIN DE PRESERVER LA VIE DE CES ROTULES.**

### **REGLAGE DE LA PRESSION DES COMBINES AMORTISSEUR.**

CE REGLAGE PERMET DE MODIFIER LA PRECHARGE DU RESSORT PNEUMATIQUE.  
IL FAUT TOUJOURS UTILISER UNE POMPE HAUTE PRESSION.  
LES PRESSIONS DE BASE SONT AVEC ROUE PENDANTE (COMBINE AMORTISSEUR DETENDU).

### **GARANTIE.**

APPLICABLE UNIQUEMENT AU PREMIER ACHETEUR ET SUIVANTS NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR NOS PRODUITS TOUT TERRAIN ET COMPETITION.  
POUR TOUTES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER SUR [infos@fournales.fr](mailto:infos@fournales.fr)

SEPTEMBRE 2007.